

Контроллеры EWS



OS3015, OS3020

Исполнение для настенного монтажа

Модель	Входное напряжение	Напряжение на выходе	Комплектация
OS3015	Переменное 24 / 115 / 230 В	Переменное 24 / 115 / 230 В	Без кондуктометрической ячейки
OS3020			Для 1 кондуктометрической ячейки




OS3030

Исполнение для настенного монтажа

Модель	Входное напряжение	Напряжение на выходе	Комплектация
OS3030	Переменное 24 / 115 / 230 В	Переменное 24 / 115 / 230 В	Для 1 кондуктометрической ячейки
OS3030IF			Для 1 кондуктометрической ячейки + дополнительная плата расширения с 1 входом и 2 выходами
OS3030	Переменное 115 / 230 В	Переменное 24 В	Для 1 кондуктометрической ячейки
OS3030IF			Для 1 кондуктометрической ячейки + дополнительная плата расширения с 1 входом и 2 выходами

OS3050

Исполнение для настенного монтажа

Модель	Входное напряжение	Напряжение на выходе	Комплектация
OS3050/1	 Переменное 24 / 115 / 230 В	Переменное 24 / 115 / 230 В	Для 1 кондуктометрической ячейки
OS3050/1/I			Для 1 кондуктометрической ячейки + 2 выхода (0) 4-20mA
OS3050/2			Для 2 кондуктометрических ячеек и датчика температуры
OS3050/2/I			Для 2 кондуктометрических ячеек и датчика температуры + 2 выхода (0) 4-20mA

OS3051

Исполнение для монтажа в шкаф

Модель	Входное напряжение	Напряжение на выходе	Комплектация
OS3051/1	 Переменное 24 / 115 / 230 В	Переменное 24 / 115 / 230 В	Для 1 кондуктометрической ячейки
OS3051/1/I			Для 1 кондуктометрической ячейки + 2 выхода (0) 4-20mA
OS3051/2			Для 2 кондуктометрических ячеек и датчика температуры
OS3051/2/I			Для 2 кондуктометрических ячеек и датчика температуры + 2 выхода (0) 4-20mA

Контроллер электропроводности СС3020

Контроллер для одного или двух фильтров ФСД ЕС3020

Исполнение настенного монтажа



Модель	Входное напряжение	Комплектация
СС3030	Переменное 24 / 115 / 230 В	Для 1 кондуктометрической ячейки
ЕС3020	Переменное 24 / 115 / 230 В	Для 1 кондуктометрической ячейки

Кондуктометрические датчики

Материал корпуса - ПВХ

Материал электродов - нерж. сталь AISI316.

Класс защиты - IP65.



Модель	Резьба	Комплектация
SR25-1	G 1 1/4 "	
SR25-5		
ST25-1		с встроенным датчиком температуры Pt1000
ST25-5		с встроенным датчиком температуры Pt1000